

## Fiche de données produit



Perceuses-visseuses à percussion sans fil

### GSB 18V-85 C

Configuration de l'outil dans la catégorie 18 V

#### Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie	18 V
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	16 mm
Ø de vissage maxi.	12 mm



Référence: 06019G0300

[> Plus d'informations sur le produit](#)

\* Prix conseillé HT

### Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	
Capacité de la batterie	5 Ah
Tension de la batterie	18 V
Poids avec batterie	2.3 kg
Couple maxi. (vissage en force/ souplesse)	85 / 47 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 480 / 0 – 2,100 tr/min
Fréquence de frappe maxi.	31500 cps/min
Plage de serrage du mandrin, min./ max.	1.5 / 13 mm
Filetage de la broche	1/2"
Présélections de couple	25+1
Longueur	204 mm
Hauteur	255 mm
Type cellules	Lithium-ion
Niveau de pression acoustique	87 dB(A)

### Informations sur les bruits et vibrations

Perçage dans le métal	
Valeur d'émission vibratoire ah	2.5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Perçage à percussion dans la maçonnerie	
Valeur d'émission vibratoire ah	12.5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Vissage	
Valeur d'émission vibratoire ah	2.5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

### Avantages :

- Personnalisation possible de certaines fonctions, telles que KickBack Control, à partir d'un smartphone pour une adaptation parfaite aux besoins
- Possibilité d'envoi à un smartphone d'informations sur l'outil et de notifications sur des changements d'états ou un arrêt de l'outil
- Compatible avec TrackMyTools, le système Bosch intelligent de gestion d'inventaire
- Le Kickback Control assure une meilleure protection de l'utilisateur que les outils qui ne disposent pas de cette fonction. L'outil s'arrête automatiquement dès qu'il se met à pivoter autour de l'axe de perçage.
- Poignée supplémentaire avec profil ondulé et mécanisme de verrouillage simple pour un montage et démontage rapides et un blocage parfait de l'accessoire
- Système EMP (protection électronique du moteur) : protège le moteur contre les surcharges et garantit ainsi une longévité élevée

### Prix / Fourniture

Référence	06019G0300	06019G0301	06019G0302	06019G0305
Poignée supplémentaire	✓	✓	✓	✓
Chargeur rapide GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G	✓	✓	-	-
Calage L-BOXX pour outil et chargeur	✓	✓	✓	-
L-BOXX 136 taille 2 1 600 A00 1RR	✓	✓	✓	-
2 batteries GBA 18V 5,0 Ah 1 600 A00 2U5	✓	✓	-	-
GCY 30-4 Professional - Module Bluetooth Low Energy 1 600 A00 R26	-	✓	-	-
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	-	-	-	✓
Cadre de montage pour chargeur	-	-	-	✓
Chargeur à induction GAL 1830 W 1 600 A00 4ZV	-	-	-	✓
2 batteries à induction 4,0 Ah Li-Ion GBA 18V 4.0 Ah MW-C 1 600 A00 C42	-	-	-	✓