

JEPSON[®] POWER[®]

GmbH

L'INVENTEUR DE LA DRY CUTTER



Hand Dry Cutter 8230N - La mobile² / The mobile²

Caractéristiques techniques / Specifications

Puissance absorbée / Power input:	1.700 W
Tension d'alimentation / Voltage:	230 V/50 Hz
Vitesse de rotation / No load speed:	2.600 tpm/rpm
Poids net / Netto weight:	7,1 kg
Lame carbure Ø / Blade size:	230 mm
Cable / Cable length	5 m

Hand Dry Cutter 8230 N 230V + coffret avec: Référence

230/48D lame carbure standard	608280
230/48D lame carbure + Rail-guide de coupe avec système de serrage réglable intégré	608280CG
230/60D lame LBS pour grilles métalliques	608280LBS
230/60D lame LBS + Rail-guide de coupe	608280LCG

Rail-guide de coupe avec système de serrage réglable intégré	608284
--	--------

Hand Dry Cutter 8230 N 230V + Box with: Reference

230/48T standard saw blade	608280
230/48T saw blade + adjustable cutting guide rail with integrated clamping system	608280CG
230/60T LBS-blade for steel grids & grates	608280LBS
230/60T LBS-blade + cutting guide rail	608280LCG

Adjustable cutting guide rail with integrated clamping system	608284
---	--------



Rail-Guide de coupe réglable, permettant le serrage et la coupe de plusieurs pièces en une seule étape !
The adjustable cutting guide rail allows clamping and cutting of multiple workpieces in a single step !

Capacités de coupe en mm / Maximum cutting capacities in mm

90° Coupe / Cut

Profondeur de coupe / Cutting depth:	82*
^	82 x 10
□	82 x 5
Ø	82 x 5
→	10

45° Coupe biseau / Bevel cut

	56*
^	56 x 8
□	56 x 4
Ø	56 x 4
→	8
*sur guide-rail moins 2 mm on cutting guide 2 mm less	

Exemples de serrage



Exemples for clamping



Lame LBS: idéal pour caillebotis
LBS saw blade cuts steel grids & grates



Coupe des panneaux sandwich
tôles et profilés jusqu'à 10 mm avec
Cuts metal sheets & profiles up to 10 mm,



une profondeur de coupe de 82 mm
with a cutting depth up to 82 mm

HDC 8230N: Idéale pour la coupe des aciers, tôles, panneaux sandwich, tubes et profilés, aciers non-ferreux et matériaux composites (option: lame LBS pour la coupe des caillebotis et grilles métalliques)

- Equipée d'une lame carbure Ø 230/48D réaffûtable, d'une longévité accrue
- Construction solide et légère (seulement 7,1 kg)
- Collecteur de copeaux pour un travail propre et soigné
- Lubrification et ébavurage manuels inutiles
- Profondeur de coupe maximale: 82 / 56 mm coupe biseau jusqu'à une épaisseur de 10 mm

Rail-guide de coupe réglable: Idéal pour une coupe propre et précise des grilles métalliques, panneaux sandwich, des profils multiples et tubes métalliques et autres matériaux

- Réglage facile et rapide de la plage de serrage (600 - 1.200 mm)
- Serrage à ressorts, sans outils, des matériaux à scier
- Guidage de la lame de scie sécurisé, sans bourrage, à travers les matériaux

HDC 8230N: Ideal for cutting metal sheets, sandwich panels, trapezoidal sheets, steel pipes & profiles, nonferrous metals and composite materials, with optional LBS Blade also steel grids & grates

- By default fitted with a Ø 230/48T resharpenable HM-saw blade for highest cutting lifes at a high cutting quality
- Strong and light construction, only 7,1 kg
- Chip collector for clean work
- No need of lubrication
- Maximum cutting depth 82 / 56 mm bevel cut and thickness 10 mm

Adjustable cutting guide rail: Ideal for clean and straight cutting of metal grids, sandwich panels, multiple profiles, metal pipes and other materials

- Easy and fast adjustment of the clamping range (600 - 1.200 mm)
- Tool-free fixing of material to be cut
- Secured & jam-free guidance of the saw blade through the material

Blades Made in Japan

JEPSON[®]

L'INVENTEUR DE LA DRY CUTTER
The Inventor of the dry cutter technology

Une technologie affinée par 25 ans d'expérience
Advanced technology from 25 years experience

www.drycutter.com