

PROFESSIONAL AT WORK

9046 Ponceuse vibrante



Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Puissance nominale absorbée (P_1) | 600 Watt |
| Nombre d'oscillations maximal | 6000 min ⁻¹ |
| Amplitude d'oscillation | 5 mm |
| Dimensions du patin de ponçage | 115 x 229 mm |
| Dimensions abrasifs à velcro | 115 x 229 mm |
| Dimensions abrasifs standards | 115 x 280 mm |
| Taux de vibration triaxial (a_h) | 3,5 m/s ² |
| Marge d'incertitude vibration (K) | 1,5 m/s ² |
| Emission sonore (L_{WA}) | 95 dB(A) |
| Pression sonore (L_{pA}) | 84 dB(A) |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 3 dB(A) |
| Dimensions (Lo x La x H) | 283 x 115 x 219 mm |
| Poids sans câble (EPTA) | 3,1 kg |



Avantages d'utilisation

- Quasi sans vibrations grâce au nouveau système d'amortissement
- Egalement muni de pinces permettant d'utiliser du papier abrasif sans velcro
- Livré standard avec sac à poussières en papier; sac à poussières en coton en option
- Échange / fixation facile du papier abrasif: la machine convient pour papier abrasif velcro et papier se fixant par attache-papier

Accessoires standard

193294-5 porte sac + sac, P-33015 Feuille Red perforée, P-33037 Feuille Red perforée, P-33059 Feuille Red perforée