

BHX2501X1

Souffleur à feuilles MM4 24,5cc



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4-temps soupapes en tête (OHV)	✓
Cylindrée	24,5 cc
Puissance kW / cv	0,8 / 1,1
Régime à vide	3500 - 7800 t.p.m.
Vitesse de l'air max.	234 km/h
Débit	10,1 m ³ /min
Réservoir de carburant	0,5 l
Taux de vibration triaxial (a _h)	9,3 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	0,5 m/s ²
Niveau sonore garanti (L _d)	106 dB(A)
Emission sonore (L _{WA})	103,7 dB(A)
Pression sonore (L _{pA})	90,8 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	350 x 231 x 368 mm
Poids net	4,5 kg

MM4
MOTOR WITH ADVANCED DESIGN



EAN: 0088381659093

NGK CMR6A 

AVANTAGES D'UTILISATION

- Souffleur de feuilles thermique léger, compact et économique, idéal pour l'entretien de jardins et terrains privés.
- Moteur 4-temps avancé Makita MM4 livre la même puissance qu'un moteur 2-temps comparable, et ce, avec une consommation et un taux d'émission réduits, un bruit plus agréable et une durée de vie supérieure.
- Démarrage facile grâce à la pompe d'amorçage et au décompresseur automatique réduisant considérablement l'effort de lancement.
- Turbine à flux amélioré montée directement sur le vilebrequin assurant un excellent rendement et une opération silencieuse.
- Construction qualitative du moteur à cylindre chromé, bielle à double roulement, came métallique, bourrage en caoutchouc fluorure etc.
- Grâce à sa superbe qualité de construction, le moteur Makita MM4 assure une excellente longévité tout en nécessitant que très peu d'entretien; ainsi le jeu des soupapes ne doit être ajusté que toutes les 200 heures de marche.
- Système de lubrification innovateur à vapeur d'huile permettant une opération dans quasiment toutes les positions.
- Bouton de calage permettant de fixer la manette de gaz à régime maximal, pour une tenue plus détendue de la machine lors de travaux longs.

ACCESSOIRES STANDARD

- embout plat pour souffleur de feuilles, huile moteur 4-temps 80ml