

# DTW1001RTJ

## Boulonneuse à batteries LXT 18V



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition chimique batterie	Li-ion
Tension de batterie nominale	18 V
Capacité de batterie	5.0 Ah
Nombre de batteries fournies	2
Régime à vide 1 <sup>ère</sup> vitesse	0-900 t.p.m.
Régime à vide 2 <sup>ème</sup> vitesse	0-1000 t.p.m.
Régime à vide 3 <sup>ème</sup> vitesse	0-1800 t.p.m.
Cadence de frappe 1 <sup>ère</sup> vitesse	0-1800 min <sup>-1</sup>
Cadence de frappe 2 <sup>ème</sup> vitesse	0-2000 min <sup>-1</sup>
Cadence de frappe maximale	2200 min <sup>-1</sup>
Couple max. (serrage franc)	1050 Nm
Capacité: boulon standard	M 30
Capacité: boulon HR	M 24
Emmanchement de douilles carré	3/4 "
Rotation gauche et droite	✓
Dimensions (Lo x La x H)	229 x 91 x 272 mm
Poids avec batterie fournie (EPTA)	3,4 kg



EAN: 0088381803380

### AVANTAGES D'UTILISATION

- Boulonneuse brushless à batteries puissante, idéale pour les travaux de montage ou de démontage lourds (boulons standards jusqu'à M30).
- Moteur sans charbons à pilotage électronique restituant un couple supérieur aussi bien en marche gauche qu'en marche droite, tout en effectuant plus de travail avec la même capacité de batterie.
- Machine relativement légère et maniable atteignant un couple de serrage élevé (1050 Nm).
- Mécanisme de frappe en acier trempé dans un carter métallique solide.
- Maîtrise excellente du vissage grâce à l'interrupteur à variateur et au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche l'interrupteur.
- Dosage facile de la force de frappe grâce aux trois vitesses de rotation pré sélectionnables.
- Suspension amortie de la batterie pour une résistance supérieure aux vibrations de la machine.
- Le carter et le bout arrière de la machine sont caoutchoutés afin d'éviter les dégâts quand on dépose la machine.
- Poignée ergonomique s'amincissant vers le bas et revêtue de caoutchouc.
- Eclairage double DEL intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Témoins lumineux indiquant la capacité restante de la batterie.
- Livrée dans un coffret solide en ABS nervuré, au système de verrouillage permettant d'empiler et de solidariser plusieurs coffrets.

### ACCESSOIRES STANDARD

•