

Boulonneuse 1/2" 18V

DTW1002ZJ

Boulonneuse 1/2" 1000Nm sur accu LXT 18V + MAKPAC
(sans accus ni chargeur)



18V LXT BL

Caractéristiques techniques

Type de batterie	Li-ion
Tension nominale	18 V
Accus compris	0
Régime à vide	0 - 900 t.p.m.
Régime à vide 2	0 - 1000 t.p.m.
Régime à vide 3	0 - 1800 t.p.m.
Cadence de chocs	0 - 1800 min ⁻¹
Cadence de chocs 2	0 - 2000 min ⁻¹
Cadence de chocs 3	0 - 2200 min ⁻¹
Couple de serrage max.	1000 Nm
Capacité boulon standard	M 30
Capacité boulon HR	M 24
Emmanchem douilles carré	1/2 "
Rotation gauche et droite	✓
Dimensions (Lo x La x H)	229 x 91 x 272 mm
Poids net	3,3 kg

Avantages pour l'utilisateur

- Boulonneuse brushless à batteries puissante, idéale pour les travaux de montage ou de démontage lourds (boulons standards jusqu'à M30).
- Moteur brushless: solide, puissant et très efficace permettant une plus grande autonomie par charge de batterie.
- Machine relativement légère et maniable atteignant un couple de serrage élevé (1000 Nm).
- Mécanisme de frappe en acier trempé dans un carter métallique solide.
- Maîtrise excellente du vissage grâce à l'interrupteur à variateur et au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche l'interrupteur.
- Dosage facile de la force de frappe grâce aux trois vitesses de rotation pré sélectionnables.
- Suspension amortie de la batterie pour une résistance supérieure aux vibrations de la machine.
- Le carter et le bout arrière de la machine sont caoutchoutés afin d'éviter les dégâts quand on dépose la machine.
- Poignée ergonomique s'amincissant vers le bas et

EAN 0088381803403

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

■ Accessoires standard

821551-8

coffret MAKPAC III



346949-3

Clip de ceinture



■ Accessoires optionnels

197288-2

TWINPACK BL1850B



197624-2

POWERPACK BL1850B

