

# Boulonneuse à choc LXT®

## DTW1001

18V • 3/4" • 1 250 Nm • 0 – 1 800 min<sup>-1</sup>

**Boulonneuse à choc avec couple de serrage élevé et 3 niveaux de puissance pour un travail intensif**

Une puissante boulonneuse à choc brushless avec un porte-outils 6 carré de 3/4" avec un couple de serrage allant jusqu'à 1'250 Nm. 3 réglages de vitesse différents. Double éclairage LED temporisé. Appareil idéal pour les applications nécessitant un couple de serrage élevé.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	18 V
Tension LXT	✓
Couple de serrage Max (franc)	300 / 600 / 1250 Nm
Vitesse à vide max	0 - 900 / 1000 / 1800 min <sup>-1</sup>
Impacts par minute (IPM)	0 - 1800 / 2000 / 2200 min <sup>-1</sup>
Place du moteur	3/4 "
Capacité de serrage Boulon standard	M12 - M30
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	109 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	98 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	15,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	2,0 m/s <sup>2</sup>

### AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page du produit - [www.makita.be](http://www.makita.be)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**191G67-2**

Poignée rallongée pour boulonneuse



**450128-8**

Protection bornes pour batterie



**821551-8**

Coffret MAKPAC III



**837645-9**

Insert MakPac (3)



**BL1820B**

Batterie LXT®, 18V, 2,0 Ah, BL1820B



**BL1830B**

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 3 Ah -



**BL1840B**

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 4 Ah -



**BL1850B**

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



**BL1860B**

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 6 Ah -



## AUTRES

Notices



Vue éclatées

