



Référence: 4000781344

Caméra d'inspection ROCAM® 4 PLUS tête de caméra D.40mm L. de câble 30 m ROTHENBERGER

pour des tubes avec Ø de 40 à 300 mm · logiciel de documentation intégré et grand écran tactile amovible de 10,4"

Avantages du produit :

- l'édition d'images, les réglages et la navigation dans les menus s'effectuent intuitivement via l'écran tactile couleur de 10,4"
- enregistrement de l'image ou de la vidéo et possibilité de traitement de l'image (par ex. marquage des dommages dans l'image) directement sur la caméra
- saisie rapide des données via un clavier intégré pour nommer les images des sinistres

Avantages de l'application :

- transmission d'images et de vidéos via WiFi, Micro-HDMI, Mini-USB et carte SD
- transmission d'images en direct via WiFi sur l'app ROCAM® 4
- têtes de caméra autonivelantes interchangeables
- enrouleur interchangeable en fonction de l'application
- émetteur WiFi
- unité de commande détachable avec écran tactile 10,4", pour un transfert facile des données vers les terminaux mobiles
- accu Li-Ion intégré 18 V/ 3,0 Ah
- affichage numérique du compteur
- microphone et haut-parleur intégrés
- câble poussoir, longueur 30, 65 m ·

Autres caractéristiques techniques Alimentation en courant: 230V · Poids: 18,6kg · Fréquence: 33kHz

Caractéristiques techniques

Capacité de mémoire: carte SD de 4 Go (max. 32 Go)
Hauteur: 330 mm
Largeur: 400 mm
Longueur: 600 mm
Longueur du câble: 30 m
Marque: ROTHENBERGER
Ø de la tête de caméra: 40 mm

Caractéristiques logistiques

Longueur: 1.200 mm
Largeur: 800 mm
Hauteur: 900 mm
Poids net: 25.500 g

Ø du câble: 7 mm

Puissance nominale d'absorption: 16 W

Taille d'écran: 10,4 "

Température de service: -10 .. +50 °C

Tension/capacité des accus: 18 V / 3,0

Ah
