

DBM080

Carotteuse diamant à sec 1300W



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1300 W
Régime à vide	0 - 3400 t.p.m.
Diamètre maximal béton	82 mm
Filetage de l'arbre	M18
Sécurité thermique	✓
Longueur cordon d'alimentation	3 m
Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s ²
Emission sonore (L_{WA})	88 dB(A)
Pression sonore (L_{pA})	79 dB(A)
Diamètre du collet	46 mm
Classe de protection électrique	II
Classe d'étanchéité	IP20
Dimensions (Lo x La x H)	430 x 90 x 140 mm
Poids sans câble (EPTA)	3,8 kg

EAN: 0088381043793



EE80700013



AVANTAGES D'UTILISATION

- Carotteuse compacte à une seule vitesse pour le forage à sec jusqu'à Ø 82 mm dans la maçonnerie, les briques silico-calcaires, le béton cellulaire et d'autres matériaux abrasifs.
- Triple protection par débrayage de sécurité, limiteur de courant électronique à signal de surcharge lumineux en cas de force de poussée excessive et disjoncteur thermique coupant le courant en cas de surcharge prolongée.
- Gâchette à variateur de vitesse facilitant une amorce précise du perçage.
- Dosage facile et efficace de la force d'appui grâce au signal visuel en cas de surcharge,
- Munie d'une poignée supplémentaire à construction métallique afin de contrôler le couple élevé de façon sûre et confortable.

ACCESSOIRES STANDARD

- coffret métallique