

# Fiche de données produit

## Outils électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Chargeur

### GAL 18V6-80



## à partir de 99,95 EUR\*

\* Prix conseillé HT

Charge en continu pour un travail sans pause forcée :  
chargeur multi-baies pour 6 batteries

### Les caractéristiques les plus importantes

Courant de charge	8 A
Tension de charge de la batterie	14,4 – 18 V
Poids	1.800 g

**Référence** 1 600 A01 U9L

[> Plus d'informations sur le produit](#)

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques techniques

Tension de charge de la batterie	14,4 – 18 V
Courant de charge	8 A
Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 2,0 Ah (80 %/100 %)	16/24 min
Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 4,0 Ah (80 %/100 %)	23/37 min
Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 5,0 Ah (80 %/100 %)	28/47 min
Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 6,0 Ah (80 %/100 %)	32/57 min
Durée de charge approx. (80 %/100 %) pour ProCORE18V 4.0Ah	32/50 min
Durée de charge approx. (80 %/100 %) pour ProCORE18V 8.0Ah	42/68 min
Durée de charge approx. (80 %/100 %) pour ProCORE18V 12.0Ah	65/96 min
Poids	1.800 g
Tension de la batterie	18 V



# Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

## Avantages :

- Charge rapide avec un courant de 8 A : 42 min suffisent pour recharger à 80 % une batterie ProCORE18V 8.0Ah
- Grande efficacité : grâce à 2 cycles de charge assurant un travail en continu
- Touche charge prioritaire : permet de charger en priorité la batterie correspondante

