

AF506

Cloueuse de finition pneumatique 50mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Diamètre tête de clou | 2.0 mm |
| Calibre du fixant | 18 Ga |
| Section du clou | 1,2 mm |
| Longueur des clous | 15-50 mm |
| Capacité du magasin | 100 pièces |
| Pression d'air | 4,8 - 8,3 bar |
| Pression max. | 8.3 bar |
| Dimensions (Lo x La x H) | 250 x 70 x 256 mm |
| Poids net | 1,3 kg |

EAN: 0088381870733



AVANTAGES D'UTILISATION

- Cloueuse de finition légère et solide en alliage moulé sous pression.
- Idéale pour la fixation de corniches, moulures, chambrants et lambris et pour d'autres travaux d'aménagement intérieur et de fabrication de meubles.
- Profondeur d'enfoncement réglable sans outils.
- La partie avant s'ouvre sans outils afin de résoudre facilement tout blocage éventuel.
- Poignée revêtue de caoutchouc pour plus de confort.
- Corps de machine caoutchouté évitant les rayures sur la pièce de travail quand on dépose la cloueuse.
- Echappement de l'air orientable sur 360 degrés.
- Fenêtre sur le magasin de clous pour éviter le tir à vide.

ACCESSOIRES STANDARD

- flacon d'huile 30cc, coffret synthétique