

KRBS101

COMBI 3-EN-1 ENCOUCHEUSE - MEULEUSE

METALLKRAFT



Encocheuse - meuleuse combinée 3 en 1.

Avantages :

- 3 plans de travail (pour encocher, aplanir, arrondir)
- Compacte et peu encombrante
- Excellent rapport qualité prix

Convient pour :

- Tubes et travaux classiques de polissage
- Ateliers avec des espaces limités
- Ateliers mécaniques, services de maintenance, écoles et centres de formation

Caractéristiques :

- La machine possède 3 plans de travail : à l'avant pour les tuyaux (avec serre-tuyaux), au-dessus pour aplanir et à l'arrière pour polir en rond (avec support de pièce)
- Ponceuse de tuyaux : pour divers tuyaux et profils métalliques
- Réglage d'angle de 30 à 90°
- Fixation facile et travail efficace grâce au levier. Mors en prisme avec butée, réglable sans clé
- Moteur robuste à 2 vitesses pour l'acier et l'inox
- Sélecteurs de vitesse et de sens de rotation
- Changement facile de la bande à poncer et des rouleaux de polissage

Sécurités :

- Equipée d'un arrêt d'urgence séparé, ainsi que de boutons de démarrage et d'arrêt séparés
- Tension à vide
- Protection de sécurité escamotable

Livraison de série avec :

- 1 bande abrasive Gr.36
- 1 rouleau de polissage 42 mm
- 2 bacs à copeaux. équipés d'un raccord pour système d'aspiration
- Manuel d'utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Livraison avec un rouleau de \varnothing 42 mm, n'oubliez pas de commander vos autres rouleaux

AJOUTER
AU DEVIS OU
COMPARAISON

Information détaillée

Accessoires

Chercher un revendeur

Modes d'emploi

N° DE CDE

713921001

N° DE CDE		713921001
N° orig.		KRBS101
Tension	V	3x400
Vitesse	min-1	1400/2800
Dimensions de la courroie	mm	100x2000
Puissance	kW	2,5-3,3
Vitesse de bande	m/sec	15-30
Diamètres de ponçage	mm	20-76
Réglage angle de meulage	°	30-90 (0-60)
Diamètre aspiration	mm	2x100
Poids	kg	159,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.250x750x1.140