

# **MOTIP Paint Remover**

Art.-Nr.: 090410

## **Technisches Merkblatt**



Entfernen Sie alte Farbschichten von Oberflächen aus Stein, Beton, Asphalt, Metall und Holz mit dem MOTIP Paint Remover. Paint Remover hat eine Gelstruktur und ist benutzerfreundlich.

## Qualität & Eigenschaften

- Sprühmuster ist ungefähr 8 Zentimeter breit
- Gelstruktur
- Sehr effektiv
- Benutzerfreundlich

## Physikalische & chemische Daten

Basis: Methylal

• Farbname: transparent

• Geruch: Lösemittel

Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C

Aussprührate: 1,5

Dampfdruck: 4000/20 barRelative Dichte: 1,25 g/ml

• Lagerstabilität: 10 y

• Inhalt: 500 ML

#### Hinweise zur Benutzung

- Lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen auf der Verpackung sorgfältig durch und befolgen Sie diese.
- Das Aerosol sollte auf Zimmertemperatur sein.
- Beste Verarbeitungstemperatur 10-25 °C.
- Aerosol vor dem Gebrauch schütteln und testen, ob die Oberfläche geeignet ist.
- Farbentferner großzügig auftragen und einwirken lassen. Die Einwirkzeit hängt von der Qualität und dem Alter des zu entfernenden Lacks ab.
- Entfernen Sie die Farbe dann mit einem für diesen Zweck geeigneten Werkzeug. Behandlung gegebenenfalls wiederholen.
- Kontaminierter Farbentferner sollte als chemischer Abfall behandelt werden.

#### Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

#### Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

#### Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +31 (0) 561 69 44 00.

Stand: 10. Juni 2022 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com