

HG6531CK

Pistolet à air chaud 2000 W



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	2000 W
Débit	200 - 550 l/min
Température de l'air	50 - 650 °C
Sécurité thermique	✓
Température variable	✓
Réglage thermostatique	✓
Longueur cordon d'alimentation	2 m
Classe de protection électrique	II
Dimensions (Lo x La x H)	257 x 85 x 206 mm
Poids sans câble (EPTA)	0,71 kg

EAN: 0088381876018



AVANTAGES D'UTILISATION

- Pistolet à air chaud électronique à débit d'air réglable en 5 positions et large plage de température à réglage thermostatique.
- Réglable à 5° près, avec affichage par écran LCD de la température choisie et de la température réelle de l'air soufflée.
- Multiples fonctions préprogrammées pour les applications courantes.
- Idéal pour le formage de tuyaux, plaques et profilés en matières thermoplastiques ainsi que pour faire rétrécir les gaines ou emballages thermorétractables.
- Particulièrement recommandé pour le soudage de matières synthétiques thermoplastiques, de revêtements de sol en linoléum, bâches ou feuilles diverses.
- Le réglage précis de la température permet en outre de souder exactement au point de fusion toute une série de matières synthétiques telles que le PP, le PE-HD, le PPEPDM, l'ABS, le PC.
- Température maximale très élevée permettant le décapage efficace de couches épaisses de peinture, la soudure à l'étain de tuyaux et raccords, cosses de câble etc. et le détachement facile des soudures existantes.
- Permet l'activation de colles de contact sur de grandes surfaces, l'accélération des processus de collage, l'élimination des points de collage ainsi que l'élimination ou l'application de bandes de chant.
- Double protection contre la surchauffe par réglage thermostatique et interrupteur thermique de sécurité.
- Entrée d'air latérale et barre de support en caoutchouc permettant de déposer le pistolet la buse en l'air, afin de garder les mains libres pour le formage.
- Souffle aussi de l'air tiède, permettant de refroidir la buse avant de ranger la machine.

ACCESSOIRES STANDARD

- coffret synthétique, buse à fente large, buse réductrice, buse réflectrice, buse de soudage par chevauchement, rouleau maroufleur, Buse de protection, buse réflectrice fil d'apport, buse de soudage