

FICHE TECHNIQUE

Nettoyeur à haute pression eau froide

EVOLUTION X5



- ✓ Pompe HP à vilebrequin avec 3 pistons en céramique et tête en laiton pour un excellent rendement et une longue durée de vie
- ✓ Système Total Stop retardé : le nettoyeur s'arrête automatiquement après 30 secondes. Pour une longue durée de vie et une très grande économie d'énergie
- ✓ Réservoir de détergent de 25 L
- ✓ Moteur 4 pôles (1400 tpm) à double roulement pour usage intensif
- ✓ Accouplement pompe-moteur par joint flexible : grande fiabilité et une longue durée de vie
- ✓ Design compact : facilité de rangement et de transport
- ✓ Livré avec lance double réglable, enrouleur et 15 m de flexible haute pression
- ✓ Système de dosage détergent à basse pression

Données techniques

| Modèle | Evolution X5 2980 T | Evolution X5 3670 T |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Pression de travail | 200 bar | 250 bar |
| Débit | 1260 L/h | 1000 L/h |
| Temp. max. d'arrivée d'eau | 60 °C | 60°C |
| Tension | 3x400 V | 3x400V |
| Puissance absorbée | 9500 W | 9500 W |
| Pistons | Céramique | Céramique |
| Carter de pompe | Laiton | Laiton |
| Système Total Stop retardé | Oui | Oui |
| Flexible HP | 15 m | 15 m |
| Enrouleur | Oui | Oui |
| Lance Turbo | Non | Non |
| Réservoir de détergent | 25 L | 25 L |
| Câble électrique | 5 m | 5 m |
| Dimensions mm | 750x430x880 | 750x430x880 |
| Poids | 95 kg | 95 kg |