



Your complimentary use period has ended.
Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

OPTi drill®



B20

B20. Perceuses d'établi - robustes et à prix avantageux

- Perceuses d'établi avec entraînement par courroie.
- Précision de rotation garantie < 0,03mm mesuré sur l'axe de la broche.
- Raccord CM2.
- Électromoteurs qualitatifs silencieux.
- Axe équipé de roulement à billes de précision.
- Fonctionnement facilité par les poulies en aluminium.
- Les courroies d'entraînement dentées de qualité permettent une meilleure transmission et une diminution significative des pertes de rendement.
- Butée de profondeur de forage.
- Table de travail rectifiée avec précision munie de rainures en T en diagonale, inclinable de -45° à +45° et pivotant à 360° autour de la colonne. Grâce à une large crémaillère, la table se règle facilement en hauteur.
- Socle massif et robuste avec rainures en T.
- Poignée en trois parties, longue, ergonomique, en étoile et avec « soft grip ».
- Boutons de commande ergonomiques avec boutons start, stop et arrêt d'urgence séparés.
- Capot de protection de la mèche avec interrupteur de sécurité.
- Capot de chaîne en V muni d'un interrupteur de sécurité.
- Modèles 400 Volts tournant droite/gauche.
- Egalement disponible dans d'autres voltages: 713008202 - 3x220V

Remarque: 3x220V = courant de force (force motrice) différent de 1x230V mono = courant alternatif

Livrées de série avec:

- Mandrin auto-serrant 0-16mm B16
- Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM2/B16
- 2 tasseaux pour rainures en T 14mm et filet M12.
- Manuel d'utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE.

N° de cde		713008201 	713008203 
N° orig.		B20-230V	B20-400V
Voltage	V	1x230	3x400
Cap. de forage dans l'acier St.37	mm	20	20
Capacité de forage en utilisation continue St.37	mm	18	18
Col de cygne	mm	170	170
Profondeur de forage	mm	85	85
Raccord broche	CM	2	2
Plage de vitesses	min-1	210-2220	210-2220
Nombre de vitesses		12	12
Dimensions table (l x p)	mm	275x275	275x275
Rainures T	mm	14	14
Inclinaison table	°	+/- 45	+/- 45



Your complimentary use period has ended.
Thank you for using PDF Complete.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

	°	360	360
	mm	450	450
	mm	205x200	205x200
	mm	635	635
Rainures T socle	mm	14	14
Diamètre colonne	mm	70	70
Puissance moteur		0,550	0,550
Dimensions (L x l x h)	mm	700x300x990	700x300x990
Poids	g	50,50	50,50
<input type="checkbox"/> r	<input type="checkbox"/>	3 000	3 000
		<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>

Légende

En stoc Stoc limité Pas en stoc

N'oubliez pas les produits ci-dessous.

Accessoires pour ce produit

 <p>BMS. Étau universel BMS avec mors ualité...</p> <p> <input type="text" value="1"/> 0</p>	 <p>MS. Étau universel MS avec mors ualité...</p> <p> <input type="text" value="1"/> 0</p>	 <p>BSI100-140-200. Étau de qualité industrielle avec en...</p> <p> <input type="text" value="1"/> 00</p>	 <p>eu de 9 mèches roulées avec queue à...</p> <p> <input type="text" value="1"/> 3.00</p>
 <p>DRMS19-25. eu de forets roulés. Emballé dans en...</p> <p> <input type="text" value="1"/> 0</p>	 <p>DRGS19-25. eu de mèches rectifiées. Emballé en...</p> <p> <input type="text" value="1"/> 0</p>		

Pièces de rechange pour ce produit

Prix hors TVA

[Vider sélection](#)

[print this page](#)