


Référence: 4000371333

Gants EN388 cat.II HyFlexUltraLite n°us.11-618 Taille 7 gants tricotés sans coutures, revêt.PU résist. usure niv.3,prot. anti-coupures1 12 paires Ansell



selon EN 388 · cat. II · gants tricotés sans coutures avec revêtement polyuréthane · les gants en matière HyFlex Ultra-Lite, fabriquée à partir d'un support nylon avec un revêtement PU, sont les plus légers jamais fabriqués par Ansell · épaisseur seulement 0,8 mm · bonne prise en main sous conditions de travail sèches et légèrement huileuses · résistance à l'usure niveau 3 · résistance aux coupures niveau I · offrent une excellente protection au vu de leur faible épaisseur et de leur légèreté · Application : travaux de montage simples qui exigent une grande précision : saisir/insérer de petites pièces telles que roulements à billes et ressorts, également indiqué dans des secteurs de contrôle, pour construction automobile (montage final, climatisations, moteurs électriques, câblages, travaux de réglage), appareils domestiques et électriques, cosmétiques/plastiques (également pour la phase d'emballage)



3121



Caractéristiques techniques

Couleur: noir
Matériau: revêtement partiel PU
Taille de gant: 7

Caractéristiques logistiques

Longueur: 230 mm
Largeur: 115 mm
Hauteur: 8 mm
Poids net: 19 g