

# Fiche de données produit

## Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Perforateur sans-fil SDS plus

GBH 18V-28 CF



**à partir de 465,00 EUR\***

\* Prix conseillé HT

Perforateur sans-fil pour perforeur tout en puissance, avec mandrin interchangeable

### Les caractéristiques les plus importantes

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Tension de la batterie                                  | 18,0 V    |
| Force de frappe (selon EPTA 05/2016)                    | 3,3 J     |
| Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur | 4 – 28 mm |

Référence 0 611 921 002

[> Plus d'informations sur le produit](#)

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques techniques

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Force de frappe (selon EPTA 05/2016)                     | 3,3 J              |
| Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale       | 4.220 cps/min      |
| Tension de la batterie                                   | 18,0 V             |
| Poids sans batterie                                      | 3,4 kg             |
| Porte-outils                                             | SDS plus           |
| Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur) | 357 x 442 x 253 mm |

### Plage de perçage

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur                 | 4 – 28 mm |
| Plage d'utilisation optimale dans le béton avec forets pour perforateur | 8 – 18 mm |

## Informations sur les bruits et vibrations

### Perforation du béton

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Valeur d'émission vibratoire ah | 14 m/s <sup>2</sup>  |
| Incertitude K                   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

### Perçage dans le métal

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Valeur d'émission vibratoire ah | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude K                   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

### Vissage

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Valeur d'émission vibratoire ah | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude K                   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

### Burinage dans le béton

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Valeur d'émission vibratoire ah | 9 m/s <sup>2</sup>   |
| Incertitude K                   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

# Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

## Avantages :

- Performances remarquables grâce au moteur sans charbon et au mécanisme de frappe délivrant une force de frappe de 3,3 J
- Sécurité maximale grâce aux systèmes Vibration Control et KickBack Control
- Maîtrise parfaite et adaptation parfaite à chaque application avec les trois modes de fonctionnement (Auto, Favorite, Soft)

