

0 601 1B2 000 – GBM 13-2 RE

Material number	0 601 1B2 000	0 601 1B2 060
EAN	3165140797948	3165140797979
Boîte carton	✓	✓
Butée de profondeur 210 mm 1 613 001 010	✓	✓
Mandrin automatique, 13 mm 2 608 572 105	✓	✓
Poignée supplémentaire 2 605 025 190	✓	✓
Tension 110 V		✓
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	278 x 359 x 80 mm	278 x 361 x 80 mm
Mandrin de perçage, exécution	Mandrin automatique	Mandrin automatique
Tension, électrique	230 V	110 V
Diamètre du collet de broche	43,0 mm	43,0 mm
Porte-outils	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Puissance débitée		365 W



Données Techniques

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	750 W
Régime à vide	0 – 1.000 / 3.000 t/min
Puissance débitée	353 W
Poids	2.4 kg
Vitesse de rotation nominale	500 / 1.750 tr/min
Couple nominal	6,8 / 2,5 Nm
Filetage de la broche de perçage	1/2" – 20 UNF
Couple maxi.	39,5 / 12,5 Nm



Plage de perçage

Ø perçage alu	20 / 12 mm
Ø perçage bois	32 / 20 mm
Ø perçage acier	13 / 8 mm

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	81 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	93 dB(A)
Incertitude K	3 dB

Information Ventes

Positionnement

- Perceuse 2 vitesses pour perçages de précision

Avantage utilisateur

- Puissant moteur de 750 W et couple élevé pour une progression de perçage rapide et des perçages jusqu'à 13 mm de diamètre dans l'acier
- Prise en main parfaite et grande précision de perçage grâce à la conception compacte et ergonomique
- Engrenage 2 vitesses avec molette de présélection de vitesse pour des perçages performants et précis dans de multiples applications