

0 601 2A2 300 – GSS 160 Multi

Material number	0 601 2A2 300
EAN	3165140785983
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 120 disponible séparément par pack de 10 : 2 608 607 232	✓
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 120 disponible séparément par pack de 10 : 2 608 607 458	✓
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 120 disponible séparément par pack de 10 : 2 608 608 296	✓
Calage L-BOXX	✓
Gabarit de perçage 2 608 190 059	✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓
Microfiltre (2 605 411 240) avec Microfiltre 2 605 411 241	✓
Plaque de base delta, 100 x 150 mm (2 608 601 448) avec plateau de ponçage 2 608 601 445	✓
Plaque de base, 113 x 101 mm (2 608 601 446) avec plateau de ponçage 2 608 601 443	✓
Plaque de base, 80 x 130 mm (2 608 601 447) avec plateau de ponçage 2 608 601 444	✓
Tournevis	✓
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 440 x 155 mm
Tension, électrique	230 V



Données Techniques

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	180 W
Régime à vide	12.000 tr/min
Mouvements orbitaux à vide	24.000 osc/min
Diamètre d'amplitude	1,6 mm
Poids	1,2 kg
Dimensions de l'outil (largeur)	110 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	290 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	143 mm



Surface de ponçage

Largeur du plateau de ponçage	100 mm
Longueur du plateau de ponçage	150 mm
Feuille abrasive pour fixation par étrier, largeur	115 mm
Feuille abrasive pour fixation par étrier, longueur	140 mm
Feuille abrasive avec fixation auto-agrippante, largeur	80 mm
Feuille abrasive avec fixation auto-agrippante, longueur	133 mm
Feuille abrasive triangulaire avec fixation auto-agrippante, largeur	100 mm
Feuille abrasive triangulaire avec fixation auto-agrippante, longueur	150 mm

Information sur les bruits/vibrations

Valeur d'émission vibratoire ah	5 m/s ²
Niveau de pression acoustique	76 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	80 dB(A)
Incertitude K	3 dB

Information Ventes

Positionnement

- La ponceuse vibrante qui va dans tous les coins

Avantage utilisateur

- Ponceuse vibrante une main, robuste et compacte
- Le changement de plateau (140, 160 et Delta) offre une souplesse maximale à l'utilisateur
- Conception ergonomique : zones Softgrip pour une prise en main parfaite