


Référence article	0 601 9D8 201
EAN	3165140984416
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 1 600 A00 2WC	✓
1/2 calage L-BOXX pour outil 1 600 A00 M7R	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



Données Techniques

Caractéristiques techniques

Régime à vide	0-2.400 t/min
Poids sans batterie	1.3 kg
Couple, maxi	300 Nm
Fréquence de frappe	0-3.400 cps/min
Tension de la batterie	18 V
Porte-outils	Carré mâle 1/2"
Dimensions de l'outil (largeur)	64 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	163 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	246 mm
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.



Diamètre de la vis

Ø des vis	M 10 – M 18
-----------	-------------

Information Ventes

Positionnement

- Boulonneuse sans charbon avec un couple de serrage élevé de 300 Nm

Avantage utilisateur

- Forte puissance et grande flexibilité pour des résultats parfaits : grâce au couple de serrage élevé (jusqu'à 300 Nm), au design compact et léger et à l'absence de fil
- Le moteur sans charbon garantit une puissance élevée, une grande autonomie et une longue durée de vie de l'outil
- La fonction Auto Bolt Release (ABR) arrête automatiquement l'outil en mode dévissage pour que l'écrou ne tombe pas une fois desserré