

Référence article	0 601 2A6 201
EAN	3165140889452
Buse protège-vitres 75 mm 1 609 390 452	✓
Coffret de transport	✓
Buse à jet plat 50 mm 1 609 201 795	✓



## Données Techniques

### Description

Corps de métier	Électriciens Plomberie, chauffage et climatisation Menuisiers et charpentiers
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	354 x 117 x 292 mm
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	2.000 W
Poids	0,7 kg
Dimensions de l'outil (largeur)	86 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	245 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	201 mm

### Caractéristiques, utilisation

Température de travail	50 – 630 °C
Débit d'air	150 – 500 l/min
Régulation en continu de la température	✓
Niveau froid, 50° C	✓
Régulation, débit d'air	3

### Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	66 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	77 dB(A)
Incertitude K	3 dB



## Information Ventes

---

### Positionnement

- Puissant décapeur thermique avec régulation numérique de température

### Avantage utilisateur

- Deux débits d'air au choix, position refroidissement à 50 °C, réglage numérique de la température par paliers de 10 °C
- Décapeur thermique haute performance montant facilement à 630 °C grâce au puissant moteur de 2 000 W
- Protection thermique coupant le chauffage en cas de surchauffe du moteur pour améliorer la sécurité et prolonger la durée de vie