

| | |
|--------------------------|---------------|
| Référence article | 0 601 069 H00 |
| EAN | 3165140835565 |
| 2 piles 1,5 V LR03 (AAA) | ✓ |



Données Techniques

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Cellule de réception | ✓ |
| Portée | 5 – 50 m |
| Alimentation | 2 piles 1,5 V LR03 (AAA) |
| Étanchéité à l'eau et à la poussière | IP 54 |
| Poids env. | 120 g |
| Dimensions de l'outil (largeur) | 69 mm |
| Dimensions de l'outil (longueur) | 123 mm |
| Dimensions de l'outil (hauteur) | 28 mm |
| Précision de mesure (fine/grossière) | ± 1 mm/± 3 mm |
| Pour | GCL 2-50 C, GLL 3-80, GLL 3-80 C |
| Télécommande | ✓ |



Segment

| | |
|-----------------|-------------------|
| Segment mailing | Métal Pierre Bois |
|-----------------|-------------------|

Information Ventes

Positionnement

- Cellule de réception laser compacte et facile à utiliser

Avantage utilisateur

- Cellule de réception maniable avec jusqu'à 50 m de portée
- Signal d'alignement optique et sonore, pour travailler dans toutes les conditions de visibilité