

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Référence article                 | 0 601 066 E02 |
| EAN                               | 3165140837224 |
| 3 piles 1,5 V LR6 (AA)            | ✓             |
| Coffret de transport              | ✓             |
| Pince de plafond                  | ✓             |
| Platine de mesure laser           | ✓             |
| Support rotatif RM 1 Professional | ✓             |
| 0 601 092 600                     |               |



## Données Techniques

### Description

Corps de métier

Bâtiment Électriciens  
Construction métallique  
Plomberie, chauffage et  
climatisation Menuisiers et  
charpentiers



### Caractéristiques techniques

|                                      |                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diode laser                          | 630 – 650 nm, < 1 mW                                                                                                |
| Température de service               | -10 – 50 °C                                                                                                         |
| Température de stockage              | -20 – 70 °C                                                                                                         |
| Classe laser                         | 2                                                                                                                   |
| Plage de travail, valeur             | 15 m                                                                                                                |
| Portée                               | jusqu'à 15 m                                                                                                        |
| Précision de mise à niveau           | ± 0,3 mm/m* (*plus écart lié à l'utilisation)                                                                       |
| Portée maxi. des points laser        | 10 m (haut) 10 m (bas)                                                                                              |
| Plage de mise à niveau automatique   | ± 4°                                                                                                                |
| Temps de nivellement                 | 4 s                                                                                                                 |
| Étanchéité à l'eau et à la poussière | IP 54                                                                                                               |
| Alimentation                         | 3 x 1,5 V LR6 (AA)                                                                                                  |
| Autonomie, max.                      | 6 h en mode croix et points 8 h en mode croix 12 h en mode lignes et points 16 h en mode lignes 22 h en mode points |
| Filetage du trépied                  | 1/4", 5/8"                                                                                                          |
| Poids env.                           | 0.49 kg                                                                                                             |
| Couleur ligne laser                  | rouge                                                                                                               |
| Projection                           | 2 lignes / 2 points                                                                                                 |
| Précision du point laser vertical    | ± 0,7 mm/m* (*plus écart lié à l'utilisation)                                                                       |



## Information Ventes

---

### Positionnement

- Compact et polyvalent pour toutes les applications de mise à niveau sur courtes distances

### Avantage utilisateur

- La ligne horizontale et la ligne verticale projetées sont idéales pour les applications de mise à niveau sur courtes distances
- Report précis de mesures grâce aux deux points d'aplomb centrés
- Positionnement facile des lignes laser autour des points verticaux avec le support rotatif RM 1 Professional