

Grignoteuse 18V

DJN161RTJ

Grignoteuse 1,6mm sur accu LXT 18V + 2x BL1850 + 1x DC18RC + Makpac



18V LXT

Caractéristiques techniques

Type de batterie	Li-ion
Tension nominale	18 V
Accus compris	2 x 5,0Ah
Cadence de coupe	1900 min ⁻¹
Epaisseur maximum acier 400N/mm ²	1,6 mm
Epaisseur maximum inox 600N/mm ²	1,2 mm
Epaisseur maximum inox 800N/mm ²	0,8 mm
Epaisseur maximum alu 200N/mm ²	2,5 mm
Rayon de coupe minimal intérieur	45 mm
Rayon coupe minimal extérieur	50 mm
Taux de vibration triaxial (a _h)	6,5 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Emission sonore (L _{WA})	73 dB(A)
Pression sonore (L _{PA})	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	313 x 78 x 189 mm
Poids net	1,9 kg

EAN 0088381816687

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



Avantages pour l'utilisateur

- Grignoteuse sans fil compacte et maniable à tête universelle, pour la découpe de formes droites ou curvilignes dans des tôles plates ou profilées jusqu'à 1.6mm d'épaisseur.
- Le procédé de coupe sans étincelles ni risque de retour convient pour les travaux dans des situations où le meulage n'est pas admis pour éviter le bleuissement de la tôle ou pour des raisons de sécurité.
- En comparaison avec les cisailles, les grignoteuses offrent l'avantage de demander très peu de force d'appui et de ne nécessiter aucun réglage selon l'épaisseur de la tôle; de plus, la tôle n'étant pas déformée, la taille des pièces pouvant être coupées est en principe illimitée.
- Le porte-matrice rallongé à forme conique permet d'incliner la machine pour la coupe de tôles ondulées ou profilées.
- Grâce à la tête orientable sur 360° (avec arrêts tous les 90°), les tôles ondulées ou trapézoïdales de toiture ou de bardage peuvent être coupées dans n'importe quel sens par rapport au profil.



Accessoires

■ Accessoires standard

821550-0

coffret MAKPAC II



A-83951

poinçon



195584-2

Chargeur rapide DC18RC



A-15051

matrice



781028-4

clé plate



783208-8

clé à six pans 2,5x60mm



197280-8

Batterie Li-ion BL1850B

