

0 601 64L 976 – GSA 12V-14

Référence article	0 601 64L 976
EAN	3165140910651
1 lame de scie sabre S 511 DF, Flexible for Wood + Metal disponible séparément par pack de 2 : 2 608 657 722	✓
1 lame de scie sabre S 522 EF, Flexible for Metal disponible séparément par pack de 2 : 2 608 657 721	✓
1/2 calage L-BOXX pour chargeur 1 600 A00 2VN	✓
1/2 calage L-BOXX pour outil 1 600 A00 2VM	✓
2 batteries GBA 12V 3.0Ah 1 600 A00 X79	✓
Chargeur rapide GAL 1230 CV 1 600 A01 16B	✓
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3	✓
Couvercle pour calage L-BOXX pour chargeur 1 600 A00 8B1	✓
L-BOXX 102 1 600 A01 2FZ	✓



Données Techniques

Description

Corps de métier	Bâtiment Électriciens Construction métallique Plomberie, chauffage et climatisation Menuisiers et charpentiers
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 448 x 119 mm
Capacité de la batterie	3,0 Ah
Temps de charge approx. (80 % / 100 %)	48/77 min [3,0 Ah] 36/50 min [3,0 Ah]
Poids avec batterie	1,2 kg
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.

Caractéristiques techniques

Profondeur de coupe dans le bois	65 mm
Prof. de coupe dans les profilés et les tuy. mét.	50 mm
Longueurs de course	14,5 mm
Tension de la batterie	12 V
Cadence de coupe (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 - 3.000 courses/min

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	70 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	81 dB(A)
Incertitude K	3 dB

Information Ventes

Positionnement

- La scie sabre 12 V Bosch la plus compacte

Avantage utilisateur

- Grande compacité pour une maîtrise parfaite et système SDS Bosch pour des changements de lame faciles et rapides, sans clé
- Excellente ergonomie grâce à la poignée fine
- Très bonne maniabilité grâce au corps très léger

