

0 601 9G0 309 – GSB 18V-110 C

Référence article	0 601 9G0 309
EAN	3165140956307
Boîte carton	✓
Poignée supplémentaire 1 602 025 07X	✓



Données Techniques

Caractéristiques techniques

Couple (maxi)	110 Nm
Couple (tendre/dur/maxi)	47/85/110 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 480 / 0 – 2.100 tr/min
Fréquence de frappe maxi.	32 cps/min
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 / 13 mm
Tension de la batterie	18 V
Présélections de couple	25+1
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.

Diamètre de perçage


Ø de perçage dans le bois, maxi.	82 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	13 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	16 mm

Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.	12 mm
--------------------	-------

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	87 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	98 dB(A)
Incertitude K	3 dB



Information Ventes

Positionnement

- Connectez-vous avec votre perceuse-visseuse à percussion sans-fil

Avantage utilisateur

- Puissante : couple maxi de 110 Nm et moteur sans charbon pour une progression de travail rapide
- Robuste : mandrin entièrement métallique pour les applications les plus exigeantes sur les chantiers
- KickBack Control et poignée supplémentaire réduisant le risque de réactions de couple soudaines en cas de blocage