

# 0 601 9H5 300 – GSB 18V-55

Référence article	0 601 9H5 300
EAN	4059952509372
2 batteries GBA 18V 4.0Ah 1 600 A00 1CH	✓
Calage L-BOXX pour outil	✓
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RJ	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



## Données Techniques

## Description

Corps de métier	Électriciens Menuisiers et charpentiers Construction métallique Plomberie, chauffage et climatisation
Sans-fil/filaire	Sans-fil
Dimensions de l'outil (largeur)	78 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	191 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	207 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 442 x 155 mm
Tension de la batterie	18.0 V
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 88 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 99 dB(A). Incertitude K = 5 dB.
Note sur produit	✓

## Caractéristiques techniques

Couple (tendre/dur/maxi)	28/55/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 460 / 0 – 1.800 tr/min
Type de batterie	Lithium-ion
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 / 13 mm
Poids sans batterie	1 kg
Présélections de couple	20+2

## Diamètre de perçage

Ø de perçage dans le bois, maxi.	35 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	13 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	13 mm

## Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.	10 mm
--------------------	-------

## Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	88 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	99 dB(A)
Incertitude K	5 dB



## Information Ventes

---

### Positionnement

- La puissante perceuse à percussion 18 V Bosch d'entrée de gamme avec moteur sans charbon

### Avantage utilisateur

- Endurante et puissante : efficacité maximale dans le bois, le métal et la maçonnerie avec un couple de 55 Nm et un régime à vide de 1 750 tr/min
- Robuste mandrin métallique Roehm de 13 mm pour un transfert de couple idéal lors des perçages et vissages
- Avec moteur sans charbon pour une longue durée de vie et une autonomie de batterie élevée