



Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Brise-béton

GSH 16-28



à partir de 1.599,00 EUR*

* Prix conseillé HT

Brise-béton universel avec Vibration Control et porte-outil six pans de 28 mm

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	1.750 W
Force de frappe (selon EPTA 05/2016)	41 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	1.280 cps/min

Référence 0 611 335 000

[> Plus d'informations sur le produit](#)

Caractéristiques techniques

Données de performance

Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	1.280 cps/min
--	---------------

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	1.750 W
Force de frappe (selon EPTA 05/2016)	41 J
Porte-outils	Six pans 28 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	365 x 905 x 230 mm
Tension, électrique	230 V
Poids	18,3 kg

Informations sur les bruits et vibrations

Burinage dans le béton

Valeur d'émission vibratoire ah	12,3 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²



Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :

- Capacité d'enlèvement élevée grâce au puissant moteur avec force de frappe de 41 J
- Longévité élevée grâce à des composants métalliques extrêmement robustes
- Grande maniabilité et faibles vibrations pour une prise en main parfaite

