

0 601 9G1 103 – GSR 18V-60 C


Référence article	0 601 9G1 103
EAN	3165140867221
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



Données Techniques

Caractéristiques techniques

Couple (tendre/dur/maxi)	31/60/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 600 / 0 – 1.900 tr/min
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 / 13 mm
Tension de la batterie	18 V
Poids sans batterie	1.2 kg
Présélections de couple	20+1
Dimensions de l'outil (hauteur)	248 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 446 x 152 mm
Poids avec batterie	1,8 kg
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.



Diamètre de perçage

Ø de perçage dans le bois, maxi.	38 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	13 mm

Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.	10 mm
--------------------	-------

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	87 dB(A)
Incertitude K	3 dB

Segment

Segment mailing	Métal Pierre Bois
-----------------	-------------------

Information Ventes

Positionnement

- Meilleur rapport taille/performance de la catégorie 18 V Bosch – avec moteur sans charbon

Avantage utilisateur

- Rapport taille/performance idéal grâce au couple de 60 Nm (vissages durs) et à la tête de 174 mm de long
- KickBack Control pour une meilleure protection de l'utilisateur, un travail plus sûr et une maîtrise parfaite ; embrayage de précision pour plus de confort
- Fonctionnalité Bluetooth Connectivity pour connecter l'outil directement à un smartphone pour un pilotage supplémentaire à distance