

Material number	0 601 882 L03
EAN	3165140559768
Capot de protection 2 605 510 298	✓
Clé à ergots 1 607 950 048	✓
Ecrou de serrage 1 603 340 040	✓
Flasque de serrage 1 605 703 099	✓
Poignée supplémentaire 1 602 025 022	✓
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	200 x 590 x 130 mm
Tension, électrique	230 V



Données Techniques

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	2.200 W
Régime à vide	6.500 tr/min
Filetage de la broche	M 14
Poignée principale	Moyeu plat
Ø meule	230 mm
Poids	5,2 kg
Interrupteur	PROtection / Tri-Control (selon modèle)



Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	93 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	104 dB(A)
Incertitude K	3 dB

Information Ventes

Positionnement

- Un concentré de puissance pour les utilisations les plus difficiles

Avantage utilisateur

- Moteur ultra puissant de 2200 W pour une progression de travail rapide
- Faible poids pour une maniabilité optimale
- Capot de protection indéformable : protège efficacement l'utilisateur en cas de rupture du disque ou de la meule