

# 0 601 9F2 00B – GWS 12V-76

Material number	0 601 9F2 00B	0 601 9F2 003
EAN	3165140913393	3165140843591
1 disque à tronçonner au carbure Multi Wheel 2 608 623 011	✓	
1 disque à tronçonner au carbure, Carbide Multiwheel, 76 x 10 mm 2 608 623 011		✓
1/2 calage L-BOXX 1 600 A00 F0F	✓	
1/2 calage L-BOXX pour GWS 12V-76 1 600 A00 F0F		✓
1/2 calage L-BOXX pour chargeur et batterie	✓	✓
2 batteries GBA 12V 3.0Ah 1 600 A00 X79	✓	
2 disques à tronçonner pour inox, Expert for Inox, 76 x 10 mm disponible séparément par pack de 5: 2 608 601 520		✓
2 disques à tronçonner, Expert for inox, 76 x 10 x 1 mm disponible séparément par pack de 5 : 2 608 601 520	✓	
Chargeur rapide GAL 1230 CV 1 600 A00 R44	✓	
L-BOXX 102 1 600 A00 1RP	✓	✓
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 448 x 119 mm	357 x 444 x 121 mm
Capacité de la batterie	3,0 Ah	
Tension de la batterie	12.0 V	12.0 V
Poids avec batterie	0,0 kg	0,9 kg



## Données Techniques

### Caractéristiques techniques

Régime à vide	19.500 tr/min
Tension de la batterie	12 V
Filetage de la broche	M 5
Perçage, Ø	10,0 mm
Poids sans batterie	0.7 kg

### Accessoires

Disque à ébarber / à tronçonner, Ø	76 mm
------------------------------------	-------

### Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	75 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	86 dB(A)
Incertitude K	3 dB



## Information Ventes

### Positionnement

- Elle a tout pour séduire : la très maniable meuleuse angulaire Ø 76 mm

### Avantage utilisateur

- Maniable dans chaque situation : extrêmement compacte et ergonomique pour un tronçonnage rapide sur les chantiers
- Progression de travail rapide grâce au puissant moteur EC sans charbon
- Usage polyvalent dans de nombreux matériaux