



Fiche produit 01.20.40

20-05-2014

HDX 10W-40

Description

HDX 10W-40 est une huile moteur composée d'huiles de base de première qualité, raffinées avec des solvants, et d'additifs lui conférant les propriétés suivantes :

- Très grande résistance à l'usure, à la corrosion et au moussage
- Indice de viscosité élevé et stable

Application

HDX 15W-40 est une huile moteur qui convient en toutes saisons aux moteurs essence ainsi qu'aux moteurs diesel des voitures et camionnettes fonctionnant dans des conditions faciles. Ne convient pas aux turbodiesels qui exigent un niveau minimum API CD ou Mil-L-2104 C/D.

Spécifications

API SF/CC

CCMC G2/D1

Analyses standard typiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,871
Viscosité -25 °C, mPa.s	6800
Viscosité 40 °C, mm ² /s	97,50
Viscosité 100 °C, mm ² /s	14,70
Indice de viscosité	154
Point d'éclair COC, °C	215
Point d'écoulement, °C	-30
Alcalinité, mgKOH/g	3,6
Cendres sulfatées, %	0,86

Les données mentionnées ci-dessus permettent au lecteur de se faire une idée des qualités et des applications possibles de nos produits. Bien que cet aperçu ait été formulé avec les plus grands soins et à la date mentionnée, l'auteur n'assume aucune responsabilité concernant les dégâts éventuellement causés par suite d'imperfections et/ou d'inexactitudes figurant dans cet aperçu, notamment en cas de fautes de frappe possibles. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent pour tous les produits. Il est conseillé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de faire son choix définitif en collaboration avec le fournisseur.