



Fiche produit 09.30.03

20-05-2014

Kroon-O-Sol

Description

Kroon-O-Sol est un dégraissant émulsionnable minéral, composé d'un solvant hautement raffiné. Des substances sélectionnées ont été ajoutées pour obtenir un bon pouvoir nettoyant. Kroon-O-Sol ôte huile, graisse, saleté et autres impuretés des pièces, moteurs, machines, etc.

Kroon-O-Sol est non agressif et ne crée pas de risque d'incendie car son point d'éclair est élevé (70 °C).

Application

Appliquer Kroon-O-Sol à l'aide d'une brosse ou d'un vaporisateur sur la surface à nettoyer. Après avoir trempé pendant 3 à 5 minutes, l'objet à nettoyer peut être rincé à l'eau courante ou au jet haute pression. Pour de plus petits objets, Kroon-O-Sol peut être utilisé comme liquide d'immersion.

NB : Ne jamais déverser Kroon-O-Sol ou l'eau de rinçage directement dans les égouts publics ou une eau de surface. Veiller à faire passer l'eau de rinçage par un séparateur d'huile.

Analyses standard typiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,798
Viscosité 40 °C, mm ² /s	1,60
Point d'éclair PM, °C	72
pH - 10% dans l'eau	8,1

Les données mentionnées ci-dessus permettent au lecteur de se faire une idée des qualités et des applications possibles de nos produits. Bien que cet aperçu ait été formulé avec les plus grands soins et à la date mentionnée, l'auteur n'assume aucune responsabilité concernant les dégâts éventuellement causés par suite d'imperfections et/ou d'inexactitudes figurant dans cet aperçu, notamment en cas de fautes de frappe possibles. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent pour tous les produits. Il est conseillé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de faire son choix définitif en collaboration avec le fournisseur.