



# Roof

RÉPARATION DES TOITS EN TOUTES SAISONS

- ✓ Pâte de réparation à base de bitumes, renforcé avec des fibres
- ✓ Reste souple et malléable (jusqu'à 20 ans après application)
- ✓ Aussi sur les surfaces congelés et/ou mouillés

## Caractéristiques techniques

- Point d'inflammation: 38°C (au minimum).
- Teneur en asphalte modifié: 50 %.
- Composants solides: 70 %.
- Résistance à la traction (film sec): 200 PSI.
- Elasticité au point de rupture: 150 %.
- Résistance à la température: -40°C jusqu'à +82°C.
- Résistance aux UV: très bien.
- Résistance climatologique: bien.
- Résistance à l'eau en cas d'écoulement suffisant: très bien.
- Température d'application: -12°C jusqu'à +50°C.
- Ne pas appliquer en temps neigeux ou glacial!
- Conservation: 24 mois, en emballage d'origine, au sec, au frais et à l'abri du gel.
- Pour un résultat optimal, appliquer une épaisseur de 3 mm, en couches de 1,5 mm.
- Consommation ±2 kg/m<sup>2</sup> par couche de 1,5 mm.

## Emballage

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Roof - cartouche 310ml | 602116000 |
| Roof - cartouche 310ml | 602196000 |
| Roof - boîte 1kg       | 602201000 |
| Roof - boîte 5kg       | 602204000 |
| Roof - bidon 10kg      | 602210000 |

## Produit

### Caractéristiques

La réparation ultime pour tous les toits – flexible pendant 20 ans. Etanchéité immédiate et réparation permanente par températures de -12°C jusqu'à +50°C, sur support sec ou mouillé, sans être dissous ni lavé.

Avec du caoutchouc butyle pour sa longévité, des bitumes pour son étanchéité et des fibres pour sa solidité.

### Applications

- Réparations de toits plats et une pente recouverte d'une couverture bitumineuse.
- Assure l'étanchéité des cheminées, gouttières, rives de toiture, profilés de finition, découpes de toiture.
- Rend étanche les formations de murs, les toits plats et en pente, les coupoles, les terrasses et les balcons.
- Sert de colle à froid pour coller les couvertures bitumineuses (roofing, shingles, plaques onduées).
- Fixation de bavettes en plomb.
- Obturation immédiate des fuites du toit (support humide).

## Emploi

- Appliquer à la brosse sur surfaces propres, débarrassées de neige et de glace.
- Utiliser la cartouche Roof pour la finition des joints.
- Finir à la brosse ou au couteau, mouillé avec du Tec7 Cleaner. Utiliser Tec7 Cleaner pour nettoyer et dégraisser en toute sécurité, pour la finition et pour enlever des produits Tec7 non durcis.