

PJ7000J

Lamelleuse



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale absorbée (P_1)	700 Watt
Puissance nominale débitée (P_2)	440 Watt
Puissance débitée maximale	960 Watt
Régime à vide maximal	11000 t.p.m.
Profondeur de plongée maximale	20 mm
Diamètre de la lame	100 mm
Diamètre de l'alésage	22 mm
Longueur cordon d'alimentation	4 m
Type de cordon	H05RN-F 2x1mm ²
Taux de vibration triaxial (a_h)	?2,5 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Emission sonore (L_{WA})	97 dB(A)
Pression sonore (L_{pA})	86 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Classe de protection électrique	II
Dimensions (Lo x La x H)	302 x 139 x 145 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	2,5 kg



EAN: 0088381642071



CB-459

AVANTAGES D'UTILISATION

- Fraiseuse pour l'usinage d'entailles pour "biscuits", idéale pour la réalisation rapide et simple d'assemblages d'équerre, en T ou d'onglet à fixation invisible.
- Butée d'équerre à réglage à crémaillère pour une adaptation rapide et précise à l'épaisseur des pièces à joindre lors de l'assemblage de pièces d'épaisseur différente.
- Distance standard de 10mm entre le centre de la rainure et la semelle ou la butée, permettant l'assemblage des matériaux aux épaisseurs les plus courants (18-22mm) sans le moindre réglage.
- Semelle inclinable à levier de verrouillage rapide et arrêts automatiques à 0°, 45° et 90°.
- Plongée souple et sans jeu sur deux colonnes de précision.
- Butée de profondeur revolver à 6 positions pour une adaptation rapide à toutes les tailles de lamelles et de quincaillerie existantes.
- Indication du centre de l'entaille claire et visible dans toutes les positions de la machine permettant un alignement parfait des lamelles.
- Collection des poussières dans le sac à poussières intégré, très efficace par la turbulence propre de la lame; grâce au manchon pivotant, un aspirateur peut être branché sur la machine pour le travail en série sans gêner la liberté de mouvement.
- Corps de machine exceptionnellement mince et ergonomique avec un diamètre de 57mm seulement et un façonnage arrondi de la partie arrière pour un confort de travail maximal.
- Livrée dans un coffret solide en ABS nervuré, au système de verrouillage permettant d'empiler et de solidariser plusieurs coffrets.

ACCESSOIRES STANDARD

- lame à rainurer, plaque intercalaire à onglets, flasque intérieure, écrou de serrage, guide d'équerre amovible, adaptateur pour aspiration poussières, sac à poussière, cle à ergots, Coffret MAKPAC type III