

Lamelleuse 18V

DPJ180RTJ

Lamelleuse 100mm sur accu LXT 18V + 2x BL1850B + 1x DC18RC + Makpac



18V **LXT**

Caractéristiques techniques

Type de batterie	Li-ion
Tension nominale	18 V
Accus compris	2 x 5,0Ah
Régime à vide	6500 t.p.m.
Profondeur de plongée	20 mm
Diamètre de la lame	100 mm
Diamètre de l'alésage	22 mm
Longueur cordon d'alimentation	4 m
Taux de vibration triaxial (a_h)	$\leq 2,5$ m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Pression sonore (L_{pA})	74 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	351 x 139 x 149 mm

Avantages pour l'utilisateur

- Fraiseuse à batteries pour l'usinage d'entailles pour "biscuits", idéale pour la réalisation rapide et simple d'assemblages d'équerre, en T ou d'onglet à fixation invisible.
- Butée d'équerre à réglage à crémaillère pour une adaptation rapide et précise à l'épaisseur des pièces à joindre lors de l'assemblage de pièces d'épaisseur différente.
- Distance standard de 10mm entre le centre de la rainure et la semelle ou la butée, permettant l'assemblage des matériaux aux épaisseurs les plus courants (18-22mm) sans le moindre réglage.
- Semelle inclinable à levier de verrouillage rapide et arrêts automatiques à 0°, 45° et 90°.
- Plongée souple et sans jeu sur deux colonnes de précision.
- Butée de profondeur revolver à 6 positions pour une adaptation rapide à toutes les tailles de lamelles et de quincaillerie existantes.
- Les batteries avancées Li-ion LXT constituent le top absolu en rapport poids/puissance.

EAN 0088381813990

[Lien à la page produit - makita.be](#)



Accessoires

Accessoires standard

195584-2

Chargeur rapide DC18RC



821551-8

coffret MAKPAC III



B-20644

lame pour lamelleuses



123150-5

sac à poussière



415252-4

adaptateur pour aspiration poussières



782401-1

cle à ergots



224280-6

flasque intérieure



224505-8

ecrou de serrage



123149-0

guide d'équerre amovible



415579-2

plaque intercalaire à onglets



197280-8 (2x)

Batterie Li-ion BL1850B



Accessoires optionnels

A-16922

lamelle #0



A-16938

lamelle #10



A-16944

lamelle #20

