

Lieur automatique 18V/14,4V DTR181ZJ

Lieur automatique sur accu LXT 18V/14,4V + MAKPAC
(sans accus ni chargeur)



14.4V 18V LXT BL XPT

Caractéristiques techniques

Type de batterie	Li-ion
Accus compris	0
Puissance débitée maximale	340 W
Capacité de liage	D16 x D16 - [D13 x 2] x [D16 x 2] mm
Taux de vibration triaxial (a_{hv})	2,5 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Emission sonore (L_{WA})	90 dB(A)
Pression sonore (L_{pA})	82 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	319 x 93 x 301 mm
Poids net	2.3 - 2.6 kg
Epaisseur de fil	0,8 mm
Quantité par emballage	1 pièces

Avantages pour l'utilisateur

- Machine rapide pour ligaturer des barres d'armature.
- Grande capacité de reliure jusqu'à D22 x D25.
- Fonctionnement en mode séquentiel ou mode continu.
- En mode continu, la machine peut-être activée en poussant l'intérieur du bras contre le point ou les barres d'armature se croisent.
- Réglage de la tension du fil en 6 étapes, selon l'application.
- Fil de 0,8 mm d'épaisseur. Utiliser des bobines Makita ou des bobines compatibles.
- Pour éviter une ligature incomplète, la machine s'arrête automatiquement quand environ 20 cm de fil reste enroulé sur la bobine.

EAN 0088381745093

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

Accessoires standard

346449-3

Clip de ceinture



783208-8

clé à six pans 2,5x60mm



821552-6

coffret MAKPAC IV



Accessoires optionnels

191A57-9

Fil de tressage galvanisé



191J59-9

Fil de tressage polyester



191M27-0

Rallonge avec poignée



199137-9

Fil de tressage acier

