



Loctite 577

Idéal pour circuits pneumatiques de freins, raccords hydrauliques sur maître cylindre, servo-direction hydraulique, boîte de vitesse, carter moteur.

[Fiches de données](#)

Les avantages

- Produit d'étanchéité à usage général pour tous types de filetages métalliques grossiers
- Recommandé pour les applications à prise rapide, même à faible température, par exemple la maintenance sur site en extérieur
- Conforme à la norme NSF n° 123001
- Approbation DVGW (EN 751-1)
- Approbation WRC (BS 6920) : 0711506



Fiche technique

- Dimension maximum du filetage : 3"
- Résistance au démontage : Moyenne
- Plage de températures de service : -50 °C - +150 °C
- Couple de rupture : 11 Nm
- Conditionnement : 50 ml, 250 ml, 2 l

Plus d'informations

 [Recherche sur les ventes](#)  [Contact](#)

Information Technique

Applications	Etanchéisation et freinage des filetages > Etanchéité des filetages
Chimie	(Méth-)Acrylates (monomères)
Outil de recherche RoHS	Contacteur Henkel

Documents de Produit

Fiches de Données Sécurité	PDF	Français
Fiches Techniques	PDF	Français
Guide de sélection produits	PDF	Français
Solutions pour la réparation et la maintenance de véhicules	PDF	Français