

PROFESSIONAL AT WORK

HR2470FT

Marteau perforateur-burineur pour SDS-PLUS



Caractéristiques techniques

| | |
|---|--------------------------|
| Puissance nominale absorbée (P_1) | 780 Watt |
| Régime à vide maximal | 0-1100 t.p.m. |
| Cadence de frappe maximale | 0-4500 min ⁻¹ |
| Energie de frappe (EPTA 05/2009) | 2,4 J |
| Diamètre maximal dans l'acier | 13 mm |
| Diamètre maximal dans le bois | 32 mm |
| Diamètre optimal dans le béton | 8 - 18 mm |
| Diamètre maximal dans le béton | 24 mm |
| Emmanchement pour SDS-PLUS | ✓ |
| Vibration 3ax perçage (a_h) | 4,5 m/s ² |
| Vibration 3ax forage à percussion (a_h) | 15,5 m/s ² |
| Vibration 3ax burinage (a_h) | 12,5 m/s ² |
| Marge d'incertitude vibration (K) | 1,5 m/s ² |
| Emission sonore (L_{WA}) | 101 dB(A) |
| Pression sonore (L_{pA}) | 90 dB(A) |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 3 dB(A) |
| Dimensions (Lo x La x H) | 394 x 84 x 214 mm |
| Poids sans câble (EPTA) | 3,0 kg |



CB-325 

Avantages d'utilisation

- Trois outils en un: perceuse, perforateur, burineur.
- Système d'échange rapide avec mandrin SDS-plus pour forets à béton et mandrin automatique à mors en carbure pour forets à bois ou à métaux.
- Mécanisme de frappe amélioré pour une durabilité extrême dans les conditions les plus éprouvantes.
- Moteur exceptionnellement résistant à la chaleur et aux poussières grâce au ventilateur surdimensionné et à la résine en zigzag sur l'induit.
- Moins de vibrations grâce au système patenté bloquant le mécanisme de percussion à vide ou dans la position de perçage.
- Inverseur à décalage symétrique des charbons assurant un couple maximal en rotation inversée et une durée de vie accrue des charbons.
- Mécanisme à décompression évite la frappe à vide et ménage ainsi la machine et l'utilisateur.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur.
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

Accessoires standard

194079-2 mandrin automatique 13mm serrage rapide, 194080-7 mandrin SDS+ serrage rapide, 324219-0 butée de profondeur, 824799-1 coffret synthétique

