

MXE 1602 + WR2 160

Mélangeur 2 vitesses 1600 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux

Référence 495948

GTIN 4030293224490



- + Robuste boîte 2 vitesses, engrenage surdimensionné
- + Electronique à ondes pleines: démarrage progressif, disjoncteur thermique, protection contre les surcharges et présélection de la vitesse de rotation avec poignée variateur, pour une accélération contrôlée jusqu'à la vitesse de malaxage optimale. Couple élevé.
- + Interrupteur à 3 niveaux convivial sans interruption du travail, accessible depuis la position de préhension, protégé par une garniture en caoutchouc. Niveau 1 : nettoyer, niveau 2 : mélanger, niveau 3 : agiter
- + Variateur à molette pour le réglage de la vitesse de mélange optimale. Niveau d'engrenage 1 : pour les matériaux de construction hautement visqueux, niveau d'engrenage 2 : pour les matériaux de construction moyennement à faiblement visqueux
- + Interrupteur on/off avec verrouillage et protection contre les surcharges. Idéal pour l'utilisation dans une station d'agitation
- + Le manchon en caoutchouc souple sur l'interrupteur protège contre la contamination. Pas de dysfonctionnement à partir du commutateur bloqué
- + Maintien facile, confortable, par poignées ergonomiques
- + Quatre coins de protection avec des tampons en caoutchouc assurent un stockage en toute sécurité pendant le transport et une protection contre chocs et coups sur le site
- + Le capuchon de protection sur le carter du moteur dirige le flux d'air de refroidissement et empêche la pénétration de éclaboussure
- + Pour mélanger jusqu'à 90 kg
- + Mélange: pâteux à visqueux tel que colles pour dalles, masses pour joints, masses d'équilibrage, colles, enduit fini, mortier d'encollage



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	925 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de pale max.	160 mm
Emmanchement agitateur	M14
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 150/300/530 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 200/400/780 tr/min
Diamètre de collier de serrage	53 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	343 x 405 x 215 mm
Poids	5,0 kg

Equipement de base

- 1 Pale en spirale WR2 (369004)
- 1 Clé à fourche simple SW 22 (439975)
- 1 Pale en spirale HP2 (534029)