

# 9558HNRGK3

## Meuleuse angulaire 840W



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale absorbée ( $P_1$ )	840 Watt
Puissance nominale débitée ( $P_2$ )	500 Watt
Puissance débitée maximale	1000 Watt
Régime à vide maximal	11000 t.p.m.
Filetage de l'arbre	M 14
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Taux de vibration triaxial ( $a_h$ )	8,5 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Emission sonore ( $L_{WA}$ )	97 dB(A)
Pression sonore ( $L_{pA}$ )	86 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	271 x 139 x 106 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	2,1 kg

EAN: 0088381811712

CB-325 



### AVANTAGES D'UTILISATION

- Moteur très puissant et très résistant à la surchauffe, spécialement conçu pour le meulage intensif de la pierre.
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable.
- Induit à revêtement protecteur zigzag et bobine inductrice vernie à la poudre pour une protection accrue du moteur contre les débris; roulements à l'abris de la poussière grâce à la construction en labyrinthe.
- Cette meuleuse angulaire est munie d'une sécurité anti-redémarrage.
- Pignons hélicoïdaux usinés dans la masse assurant une transmission égale et silencieuse et une longévité de l'engrenage hors pair dans cette classe de machine.
- Broche à roulements bilatéraux offrant un fonctionnement sans jeu et une excellente résistance aux charges radiales.
- Réparabilité accrue grâce au carter à embase métallique séparé logeant le roulement de l'induit et à la fixation à clavette du pignon couronne.
- Livrée en coffret métallique avec deux disques diamantés et un disque de meulage.

### ACCESSOIRES STANDARD

- clé ergot , poignée latérale, disque à ébarber acier, coffret métallique