

DGA513RTJ

Meuleuse 125mm 18V



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de batterie	Li-ion
Tension accu nominale	18 V
Accus compris	2 x 5,0Ah
Régime à vide	3000 - 8500 t.p.m.
Filetage de l'arbre	M 14
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Frein moteur	✓
Sécurité anti-redémarrage	✓
Vibration 3ax ponçage (a _h)	2,5 m/s ²
Vibration 3ax poignée standard (a _h)	6,5 m/s ²
Vibration 3ax poignée AVT (a _h)	6,0 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Emission sonore (L _{WA})	91 dB(A)
Pression sonore (L _{PA})	79 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	362 x 140 x 151 mm
Poids net	2,4 kg



LXT

BL
MOTOR



ADT AFT

EAN: 0088381852311

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



AVANTAGES D'UTILISATION

- Meuleuse sur accu légère mais puissante et pratique acceptant les disques à meuler 125mm habituels.
- Variateur de vitesse: permet de régler la vitesse de la machine selon l'application.
- Moteur brushless: solide, puissant et très efficace permettant une plus grande autonomie par charge de batterie.
- Soft start: plus de confort et de sécurité grâce au démarrage progressif sans à-coups.
- (BRAKE): augmente la sécurité et la productivité grâce au frein moteur électrique
- ADT (Automatic torque Drive Technology) contrôle le régime moteur en fonction de la charge appliquée.
- XPT (eXtreme Protection Technology): divers détails de construction assurent la meilleure résistance à l'eau et aux poussières disponible sur le marché.
- Corps de machine mince à revêtement caoutchouc pour une prise confortable à une main.
- Protection électronique contre la surcharge et les décharges profondes intégrée dans ma machine, à témoins lumineux; le circuit protecteur prévient aussi tout démarrage intempestif lors de l'échange de batteries.
- Livré dans un MAKPAC, un coffret solide en ABS équipé d'un système de verrouillage permettant d'empiler plusieurs coffrets.

ACCESSOIRES STANDARD

- meule à ébarber métal 125x6,4x22,23mm, capot de protection serrage rapide, poignée latérale, écrou de blocage, clé ergot