

DDF453RF3J

Perceuse-visseuse sur accu LXT 18V



EAN: 0088381811903

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de réglage du couple	1 - 4 Nm
Composition chimique batterie	Li-ion
Tension batterie nominale	18 V
Capacité de batterie	3,0 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min
Nombre de batteries fournies	3
Régime à vide	0 - 400 t.p.m.
Régime à vide 2	0 - 1300 t.p.m.
Couple de calage	38 Nm
Couple maximum (serrage progressif)	27 Nm
Couple maximum (serrage franc)	42 Nm
Diamètre maximal acier	13 mm
Diamètre maximal bois	36 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	?2,5 m/s ²
Pression sonore (L_{pA})	72 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	239 x 79 x 227 mm
Poids avec accu (EPTA 01/2003)	1,8 kg

AVANTAGES D'UTILISATION

- Visseuse/perceuse sans fil universelle, parfaite pour les travaux mi-lourds.
- Batteries ultra légères grâce à la technologie révolutionnaire Li-ion.
- Boîte deux vitesses à engrenages entièrement métalliques garantissant fiabilité et efficacité lors des travaux de perçage aussi bien que de vissage.
- Munie d'un mandrin automatique monobague solide 13mm et d'un verrouillage automatique de l'arbre pour un échange facile des forets et des embouts.
- Réglage précis du couple en 16 positions plus position de perçage permettant de contrôler facilement la profondeur d'enfoncement.
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis; excellente maîtrise grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.
- Poignée ergonomique s'amincissant vers le bas et revêtue de caoutchouc.
- Livrée avec trois batteries coulissantes (18V 3.0Ah) à contacts auto-nettoyants assurant un transfert optimal du courant.

ACCESSOIRES STANDARD

- coffret MAKPAC type II, chargeur rapide DC18RC, mandrin automatique 1/2" 1,5-13mm, protection accu