

Visseuse à ruban 55mm 18V

DFR550ZJ

Visseuse à ruban 55mm sur accu LXT 18V + Makpac (sans accu ni chargeur)



18V LXT

Caractéristiques techniques

Type de batterie	Li-ion
Tension nominale	18 V
Accus compris	0
Régime à vide maximal	4000 t.p.m.
Diamètre maximal vis placoplâtre	4,2 mm
Longueur de vis compatible	25 - 55 mm
Longueur d'embout	157 mm
Emmanchement d'embout hex.	1/4" DIN3126E
Taux de vibration triaxial (a_h)	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Pression sonore (L_{pA})	78 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	424 x 80 x 238 mm
Poids net	1.9 kg

Avantages pour l'utilisateur

- Visseuse sans fil à alimentation des vis sur ruban idéal pour la fixation des plaques de plâtre sur profilés métalliques ou sur ossature en bois.
- Machine 18V offrant plus de puissance pour les applications exigeantes.
- Machine extra légère mais puissante grâce à la technologie LXT à batteries Li-ion avancées et au moteur quadripôle à aimants haute densité.
- Molette surdimensionnée pour un réglage aisé de la profondeur de vissage.
- Tête solide à construction tubulaire en aluminium assurant une excellente durabilité dans les circonstances exigeantes du chantier.
- Système à passage libre permet de retirer le ruban par le haut et évite le blocage du ruban par une vis ratée après enfoncement partiel de la tête.
- Les mâchoires de stabilisation maintiennent la vis parfaitement dans l'axe de vissage pendant l'enfoncement.
- Débrayage automatique et silencieux pour une usure minimale de l'embout et un confort accru lors du

EAN 0088381669535

[Lien à la page produit - makita.be](#)



Accessoires

Accessoires standard

821550-0

coffret MAKPAC II



P-67795

embout de vissage PH2x157mm



281217-6

clip de ceinture



821551-8

coffret MAKPAC III



Accessoires optionnels

194500-1

rallonge pour visseuse à ruban



P-67773

embout de vissage pozidrive



DEABML803

lampe torche led BML803 sur accu

