## DDF484RT3J

# Perceuse-visseuse sur accu LXT





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Type de batterie	Li-ion
Tension batterie nominale	18 V
Accus compris	3 x 5,0Ah
Régime à vide	0 - 500 t.p.m.
Régime à vide 2	0 - 2000 t.p.m.
Couple maximum (serrage progr	ressif) 30 Nm
Couple de serrage max.	54 Nm
Diamètre maximal acier	13 mm
Diamètre maximal bois	38 mm
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Frein moteur	<b>✓</b>
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	?2,5 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertidude vibration (K)	1.5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pA</sub> )	76 dB(A)
Marge d'incertidude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	172 x 79 x 261 mm
Poids net	1,5 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





























## **AVANTAGES D'UTILISATION**

- Visseuse-perceuse sans fil universelle, robuste et puissante, parfaite pour les travaux de percage et de vissage mi-lourds.
- Brushless motor: machine équipée d'un moteur sans charbons, plus puissant et avec une plus grande autonomie par charge de batterie
- · Carter robuste en aluminium.
- Circuit protecteur arrêtant la machine en cas de surcharge pour éviter le grillage du moteur ou de l'unité de pilotage.
- Transmission entièrement métallique, y compris l'anneau d'embrayage, garantissant une excellente résistance contre l'usure de la pignonnerie
- Munie d'un mandrin monobague solide 13mm et d'un verrouillage automatique de l'arbre pour un échange facile des forets et des embouts.
- XPT (eXtreme Protection Technology): divers détails de construction assurent la meilleure résistance à l'eau et aux poussières disponible sur le
- Réglage précis du couple en 21 positions + position perçage.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche l'interrupteur.
- Deuxième génération de poignée ergonomique s'amincissant vers le bas et revêtue de caoutchouc, à profil nervuré breveté améliorant la force de prise en main et répartissant l'effort sur tous les doigts.
- Eclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Livré dans un MAKPAC, un coffret solide en ABS équipé d'un système de vérouillage permettant d'empiler plusieurs coffrets.

### **ACCESSOIRES STANDARD**

• Batterie Li-ion BL1850B (3x), chargeur rapide DC18RC, coffret MAKPAC type II, clip de ceinture, embout double PH2 +/- x45mm, protection accu (2x)