

DHP453RFX2

Visseuse-perceuse à percussion à batteries LXT 18V



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de réglage du couple	1 - 4 Nm
Composition chimique batterie	Li-ion
Tension batterie nominale	18 V
Capacité de batterie	3,0 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min
Nombre de batteries fournies	2
Régime à vide 1 ^{ère} vitesse	0-400 t.p.m.
Régime à vide maximal	0-1300 t.p.m.
Cadence de frappe 1 ^{ère} vitesse	0-6000 min ⁻¹
Cadence de frappe maximale	0-19500 min ⁻¹
Couple de calage	38 Nm
Couple maximum (serrage progressif)	27 Nm
Couple maximum (serrage franc)	42 Nm
Diamètre maximal acier	13 mm
Diamètre maximal bois	36 mm
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Dimensions (Lo x La x H)	239 x 79 x 227 mm
Poids avec batterie fournie (EPTA 01/2003)	1,9 kg

18V

EAN: 0088381811910



AVANTAGES D'UTILISATION

- Visseuse/perceuse à percussion sans fil universelle, parfaite pour les travaux mi-lourds.
- Batteries ultra légères grâce à la technologie révolutionnaire Li-ion.
- Boîte deux vitesses à engrenages entièrement métalliques garantissant fiabilité et efficacité lors des travaux de perçage aussi bien que de vissage.
- Munie d'un mandrin automatique monobague solide 13mm et d'un verrouillage automatique de l'arbre pour un échange facile des forets.
- Réglage précis du couple en 16 positions plus position de perçage permettant de contrôler facilement la profondeur d'enfoncement.
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche l'interrupteur.
- Poignée ergonomique s'amincissant vers le bas et revêtue de caoutchouc.
- Livrée en boîte à outils en aluminium, avec un tiroir contenant quelques outils à main et 96 outils de perçage/vissage
- Livrée avec deux batteries Li-ion puissantes 3,0Ah, à protection électronique contre la surcharge, la surchauffe et les décharges profondes et aux contacts auto-nettoyants assurant un transfert optimal du courant.
- Le chargeur performant détermine une trajectoire de charge individuelle en fonction de la condition de la batterie, assurant la pleine charge (3.0Ah) en 22 minutes seulement.

ACCESSOIRES STANDARD

- batterie Li-ion BL1830 (2x), chargeur rapide DC18RC, mandrin automatique 1/2" 1,5-13mm, embout double PH2 +/- x45mm, protection pour batterie, coffret en alu avec acc