

Visseuse à chocs 18V

DTD153Z

Visseuse à chocs 170Nm sur accu LXT 18V 1/4"Hex (sans accu ni chargeur, dans une boîte en carton)



18V LXT BL XPT

Caractéristiques techniques

Type de batterie	Li-ion
Tension accu nominale	18 V
Accus compris	0
Régime à vide	0 - 3400 t.p.m.
Cadence de chocs	0 - 3600 min ⁻¹
Couple de serrage max.	170 Nm
Capacité boulon standard	M 16
Capacité boulon HR	M 14
Emmanchement d'embout hex.	1/4" DIN3126E
Taux de vibration triaxial (a _h)	13,0 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Emission sonore (L _{WA})	107 dB(A)
Pression sonore (L _{pA})	96 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	126 x 79 x 220 mm
Poids net	1,3 kg

Avantages pour l'utilisateur

- Visseuse à chocs légère et compacte, adaptée aux travaux de vissage et serrage les plus divers.
- Moteur brushless: solide, puissant et très efficace permettant une plus grande autonomie par charge de batterie.
- Maîtrise excellente du vissage grâce à l'interrupteur à variateur et au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche l'interrupteur.
- Poignée ergonomique s'amincissant vers le bas et revêtue de caoutchouc, à profil nervuré breveté améliorant la force de prise en main et répartissant l'effort sur tous les doigts.
- Éclairage led intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Livré sans accu ni chargeur. Ceci vous permet d'agrandir votre parc de machines Makita de manière économique.
- Livré dans une boîte en carton pour un achat économique.

EAN 0088381823883

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

■ Accessoires standard

346449-3

Clip de ceinture



450128-8

protection accu

