

KBB 38

Unité de perçage pour métal jusqu'à 38 mm

Référence: 7 272 02 61 00 0



Unité de perçage pour un perçage efficace sur le chantier.

- Moteur de perçage à couple stable permettant des perçages jusqu'à 38 mm.
- Bonne circularité du perçage et éjection fiable de la carotte grâce au guidage spécial de la broche de perçage.
- Poids du support de perçage optimisé avec réservoir pour lubrifiant intégré amovible sans outil pour une utilisation verticale.
- Dispositif de lubrification de coupe par gravité intégré.
- Conception robuste en aluminium injecté.
- Cordon moteur intégré.
- Poignée supplémentaire pour un transport aisé de la machine.
- Pare-copeaux.
- Cabestan réversible droite / gauche.



KBB 38

Unité de perçage pour métal jusqu'à 38 mm

Référence: 7 272 02 61 00 0

Caractéristiques techniques

Ø max. de la fraise carbure	38 mm
Profondeur de perçage max. de la fraise	50 mm
Puissance absorbée	1 050 W
Puissance utile	530 W
Vitesse à vide	480 trs/min
Vitesse en charge	330 trs/min
Emmanchement	Weldon
Course	65 mm
Effort magnétique	9 000 N
Dimensions du pied magnétique	160 x 102 mm
Câble avec fiche	3,8 m
Poids selon EPTA	14,4 kg

Sont inclus dans le prix:

1 coffret
1 réservoir pour lubrifiant
1 sangle d'amarrage
1 crochet à copeaux
2 éjecteurs
1 protection contre les contacts
1 clé Allen 5 mm
1 poignée de transport