

Polisseuse WPO 14-15

E Set bateaux

Polisseuse pour bateaux

Référence: 7 221 48 50 01 0

502,00 €

Prix excl. TVA



Set de polissage pour l'entretien des bateaux.

- Plage de vitesses de rotation idéale avec réglage en continu de la vitesse de rotation pour un traitement de surface efficace sur les bateaux.
- Stabilité maximale de la vitesse de rotation pour toutes les charges sur toute la plage de réglage grâce à la réduction mécanique en combinaison avec le moteur haute performance FEIN.
- Accessoires spéciaux pour un traitement efficace de peintures anciennes, de peintures neuves et de peintures antirayures et pour le nettoyage, le ponçage et le polissage de surfaces de bateaux et de revêtements de Gelcoat.
- Réglage confortable de la vitesse de rotation.
- Pas de réchauffement en cas d'utilisation prolongée.
- Excellente prise en main grâce à la poignée arrondie.
- Système de blocage de la broche.
- Commande pour droitiers et gauchers.
- Protection contre le redémarrage intempestif.
- Démarrage en douceur.
- Charbons à détection de niveau d'usure (autorupteur).
- Transformable en ponceuse rotative avec capot d'aspiration et plateau de ponçage.
- Large gamme d'accessoires.
- Machine également disponible sans accessoires (7 221 48).



Polisseuse WPO 14-15 E Set bateaux

Polisseuse pour bateaux

Référence: 7 221 48 50 01 0

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Puissance absorbée | 1 200 W |
| Puissance utile | 750 W |
| Vitesse à vide | 500-1 500 trs/min |
| Câble avec fiche | 4 m |
| Poids selon EPTA | 2,5 kg |
| Outil pour le polissage Ø | 230 mm |
| Filetage de l'arbre porte-outil | M 14 |

Sont inclus dans le prix ::

1 FEIN PowerPolisher WPO 14-15 E avec poignée arrondie et poignée anti-vibrations latérale supplémentaire, le tout dans un coffret en plastique robuste

1 plateau support avec fixation auto-agrippante, Ø 170 mm

1 éponge de polissage, Ø 195 mm

1 capot en laine de mouton, Ø 235 mm

1 capot d'aspiration

1 plateau de ponçage, Ø 150 mm

2 disques fibre antifouling

1 disques en toile brossée

2 feuilles abrasives Ø 150 mm, perforées, (grain 80, 150, 180)